

WULING | ELECTRON

Conduce el futuro.

MÉTODOS DE CARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PANAMÁ

Electrón Cars Latinoamérica, S.A.

Plaza Downtown Obarrio, Calle 59 Este,
Ciudad de Panamá, Panamá

(+507) 374.4195 / 4206

(+507) 6948.9122

www.EV-Electron.com

Gerencia@EV-Electron.com

EN CASA
Comodidad y simplicidad

EN LA OFICINA
Productividad y eficiencia

EN ESTACIONES PÚBLICAS
Mayor cobertura a nivel nacional

FRENO REGENERATIVO
Energía que te impulsa

SOMOS LIBRES, SÉAMOSLO TAMBIÉN DE LA GASOLINA.

Con lo que ahorras en combustible,
puedes pagar la letra de tu Vehículo Eléctrico Wuling.

WULING | ELECTRON
Conduce el futuro.



Sin gasolina

Menor costo de mantenimiento

Menos reparaciones

Más ahorro para tus cuotas

WULING | ELECTRON

Conduce el futuro.

TOMA CORRIENTE 220V

DESDE TU CASA U OFICINA

Carga tu vehículo eléctrico de forma fácil, segura y conveniente con nuestro cargador portátil.



CARGADOR PORTÁTIL DE VEHÍCULO ELÉCTRICO



Ideal para tu casa

Ideal para tu oficina

Toma corriente **220V**

Seguro y confiable

Fácil de usar

Portátil y ligero

Protección múltiple

Conexión a 220V

Solución práctica para tu día a día

Los vehículos eléctricos **WULING** podrán ser cargados en las estaciones de carga existentes a nivel nacional.

ESTACIÓN DE CARGA AC
DESDE TU CASA U OFICINA

WULING | ELECTRON
Conduce el futuro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Modelo	WE L7 S
Tipo	Cargador inteligente AC
Potencia nominal máxima	7 kW
Alimentación	220 V AC / 50 Hz
Corriente nominal	32 A
Salida	220 V AC / 50 Hz / 32 A
Conector	Mennekes (Tipo 2) o GB/T
Modo de carga	Modo 3 (AC)
Comunicación	OCPP 1.6
Conectividad	WiFi / Bluetooth
Control y monitoreo	App móvil (iOS y Android)
Autenticación	App, Bluetooth y tarjeta NFC
Protecciones	Sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, fugas de corriente, sobretemperatura, cortocircuito
Grado de protección	IP65 (uso interior y exterior)
Temperatura de operación	-30 °C a +50 °C
Humedad relativa	5% – 95%
Altitud máxima de operación	< 1,000 m
Dimensiones (alto × ancho × profundo)	400 × 290 × 126 mm
Peso	6.1 kg
Instalación	Montaje en pared o pedestal



7 kW
32 A

IP65
Resistente a agua y polvo

App
Bluetooth y NFC

Tipo 2 o GB/T
Plug & Charge

Programación de carga

Múltiples protecciones de seguridad

ESTACIONES DE CARGA A NIVEL NACIONAL EVERGO

WULING | ELECTRON Conduce el futuro.

CARGADOR NIVEL 2



Tipo corriente: Alterna monofásica.

Duración carga (*): Entre 6-8 horas.

Potencia de carga: Carga a potencia estándar de 7 kW a 7.5 kW.

CARGADOR NIVEL 3



Tipo corriente: Continua.

Duración carga (*): Menos de 1 hora hasta el 80% de la batería.

Potencia de carga: Carga a potencia elevada (50 kW) en corriente continua.

MAPA DE LOCALIDADES

https://evergonet.com/mapa

ESTACIONES DE CARGA A NIVEL NACIONAL

WULING | ELECTRON
Conduce el futuro.

LA CASA DE LAS BATERÍAS



LA CASA DE LAS BATERÍAS

TERPEL VOLTEX



terpel VOLTEX

CELSIA



CELSIA

ENSA



ENSA

- Mayor cobertura
- Carga segura y confiable
- Impulsa un futuro más limpio
- Compatible con los vehículos eléctricos Wuling

MEDIDORES DE CORRIENTE

WULING | ELECTRON

Conduce el futuro.





Cumple con la norma internacional
IEC/EN62053-21
y con los requisitos de rendimiento
de la IEC/EN61557-12
(potencia activa y energía activa).

Certificado según la
Directiva MID.

WULING | ELECTRON

Conduce el futuro.

TIPO DE ADAPTADORES

Adaptador Tipo 1 a GB/T (AC)



Adaptador CHAdeMO a GB/T (DC)



Corriente máxima	125 ADC (continua)
Voltaje	100 – 500 VDC
Grado de protección	IP55
Temperatura de operación	-22 °F a 122 °F (-30 °C a +50 °C)
Temperatura de almacenamiento	-40 °F a 185 °F (-40 °C a +85 °C)



Conector CHAdeMO para insertar en la entrada CHAdeMO del cargador



WULING | ELECTRON
Conduce el futuro.



FRENO REGENERATIVO
RECUPERA ENERGÍA EN CADA FRENADA

Todos los **Vehículos Eléctricos Wuling** cuentan con esta función, que convierte la **energía de la desaceleración** en electricidad, recargando la batería y aumentando tu autonomía.

1 DESACELERAS O FRENAS
Al soltar el acelerador o al frenar, el motor eléctrico actúa como generador, conviritendo la energía del movimiento en electricidad.

2 SE GENERA ELECTRICIDAD
La energía cinética del vehículo se convierte en energía eléctrica a través del motor.

3 SE RECARGA LA BATERÍA
La electricidad generada se envía a la batería, aumentando tu autonomía.



MAYOR AUTONOMÍA
Recupera energía y aprovecha mejor cada carga.

MENOR DESGASTE DE FRENOS
Reduce el uso de los frenos mecánicos.

CONDUCCIÓN MÁS EFICIENTE
Un manejo más suave y económico.

MÁS AMIGABLE CON EL AMBIENTE
Aprovecha la energía que normalmente se pierde.

NIVELES DE FRENO REGENERATIVO
Los vehículos eléctricos Wuling te permiten ajustar la intensidad del freno regenerativo según tu preferencia y estilo de conducción.

Bajo


- Menor retención.
- Sensación de manejo más similar a un vehículo convencional.
- Ideal para autopistas.

Medio


- Equilibrio ideal entre
- comodidad y recuperación de energía.
- Recomendado para uso diario en ciudad y carretera.

Alto


- Mayor retención al soltar el acelerador.
- Máxima recuperación de energía.
- Ideal para conducción urbana.

DISPONIBLE EN TODOS LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS WULING
El sistema de freno regenerativo está presente en toda la línea de vehículos eléctricos Wuling.

