WULING

YANGGUANG

EV CARGO VAN

MÁS CAPACIDAD
PARA UN FUTURO MÁS LIMPIO



ELECTRON CARS LATINOAMÉRICA, S.A.

FICHA TÉCNICA | WULING YANGGUANG EV CARGO VAN

Van eléctrica de carga para operaciones comerciales y logísticas

1.249 kg	6,5 m³	310 km	CATL 43,53 kWh
de carga	de volumen	de autonomía	batería LFP

Panamá | 2026 • www.EV-Electron.com

Capacidad, batería y rendimiento

Configuración de tracción	Motor trasero / tracción trasera
Velocidad máxima	90 km/h
Número de pasajeros	2 personas
Dimensiones (L × A × H)	5.010 × 1.800 × 1.960 mm
Distancia entre ejes	3.050 mm
Capacidad de carga nominal	1.249 kg
Peso total	2.905 kg
Área de carga (L × A × H)	2.830 × 1.680 × 1.365 mm
Volumen del área de carga	6,5 m^3
Fabricante de batería	CATL
Refrigeración de batería	Líquida
Capacidad de batería	43,53 kWh
Tipo de batería	Fosfato de hierro y litio (LFP)
Autonomía	310 km
Potencia máxima	75 kW
Torque máximo	180 N·m
Carga lenta AC	6,6 kW - incluida
Carga rápida DC	2C
Carga rápida 30 % - 80 %	15 min



1.249 kg Carga nominal

6,5 m^3 Volumen de carga

310 km Autonomía

43,53 kWh Batería CATL LFP

Espacio de carga y operación logística



Diseñada para trabajo comercial

El Yangguang EV Cargo Van combina un área de carga amplia con apertura trasera de 270° para facilitar las operaciones de distribución, mensajería y logística urbana.

2.830 mm	Largo del área de carga
1.680 mm	Ancho del área de carga
1.365 mm	Altura del área de carga
6,5 m^3	Volumen disponible
270°	Apertura del portón trasero

Chasis, equipamiento y seguridad

Suspensión delantera	Independiente McPherson
Suspensión trasera	Ballesta vertical de acero
Dirección	Asistida eléctrica
Sistema de frenos	Disco delantero / tambor trasero
Selector de cambios	Perilla giratoria
Neumáticos	195/70 R15LT 12PR
Rines de acero	Incluidos
Faros delanteros LED con lente	Incluidos
Luz LED de techo en área de carga	Incluida
ABS	Incluido
Freno de estacionamiento	Freno de mano mecánico
TPMS	No incluido
Airbag del conductor	No incluido
Ventanas eléctricas delanteras	Incluidas
Llave con control remoto	Incluida
Aire acondicionado	Delantero
Radio / USB	Incluidos
Sensor de estacionamiento	Incluido



100 % ELÉCTRICA

Una solución orientada a flotas, distribución urbana y operaciones comerciales con menores emisiones locales.

Colores y presentación exterior



COLORES DISPONIBLES

Azul

Blanco

Gris

Configuración exterior orientada al uso comercial, con carrocería cerrada para proteger la carga y facilitar la rotulación corporativa de flotas.

Nota: los colores y configuraciones son de referencia y pueden variar según disponibilidad y versión.

AMPLIO ESPACIO DE CARGA



6,5 m^3 de volumen para sus operaciones

- Diseño espacioso y resistente
- Carga y descarga práctica para el trabajo diario

DIMENSIONES DEL ÁREA DE CARGA



Gran capacidad para logística comercial

- Largo: 2.830 mm | Ancho: 1.680 mm
- Alto: 1.365 mm | Volumen: 6,5 m^3

ACCESOS DE CARGA



Puertas traseras con apertura de hasta 270°

- Puertas traseras divididas 60/40
- Abertura trasera: 1.336 mm | Puerta lateral: 777 mm
- Altura del umbral trasero: 599 mm | Lateral: 563 mm

CABINA FUNCIONAL



Comodidad para el conductor

- Cabina espaciosa con diseño de acceso práctico
- Asiento del conductor con ajuste en 4 posiciones

ESTRUCTURA RESISTENTE



Diseñada para el trabajo exigente

- 83 % de la estructura fabricada en acero de alta resistencia
- Techo diseñado para soportar 6,8 toneladas de presión

PROPULSIÓN ELÉCTRICA



Potencia y capacidad de carga

- Motor eléctrico: 75 kW | Torque instantáneo: 180 N·m
- Eficiencia media: 85 % | Eficiencia máxima: 95 %
- Capacidad de carga nominal: 1.249 kg